

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 4052ci**

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

# FLEXIBELE KLEURENKAMPIOEN.



De nieuwe TASKalfa 4052ci levert een hoge kwaliteit, geweldige kleurintensiteit en een onovertroffen flexibiliteit. Of u nu kiest voor afdrucken, kopiëren, scannen of (optioneel) faxen, deze machine levert altijd een betrouwbaar documentbeheer dankzij de geavanceerde KYOCERA-technologie en een indrukwekkend scala aan papierverwerkingsopties. Bovendien is de TASKalfa 4052ci voorzien van ons open softwareplatform HypAS en optioneel een extra Fiery-controller, zodat u de machine eenvoudig kunt afstemmen op uw specifieke behoeften.

- > Tot 40 pagina's A4 per minuut in kleur
- > Uitzonderlijke beeldkwaliteit dankzij geavanceerde kleurentechologie
- > Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi)
- > Geavanceerde papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3 en meer, voor tot wel 7.150 vel
- > Productieve afwerkingsopties, waaronder een ruimtebesparende interne finisher
- > Tot wel 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD aan geheugen en opslag
- > Duurzame componenten voor een efficiëntie, betrouwbaarheid en een lage afvalproductie
- > Optionele Fiery-controller voor de beste productiviteit en kleurkwaliteit

## ALGEMEEN

**Technologie:** KYOCERA kleurenlaser, HyPAS™ solution platform  
**Touchscreen afmeting:** 22,8 cm (9 inch) capacitef kleurenscherm, 15° - 90° draaibaar  
**Afdruksnelheid (pagina's per minuut):** tot 40/20 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit  
**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi, 2bit depth voor printkwaliteit van 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi  
**Opwarmtijd na inschakeling:** 17 seconden of minder  
**Tijd tot eerste pagina:** 4,5 seconden of minder in zwart-wit; 5,9 seconden of minder in kleur  
**CPU:** Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 GHz  
**Geheugen:** 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD  
**Standaard interface:** 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD card, slot voor optioneel faxstelsysteem  
**Afmetingen (B x D x H):** basissysteem: 602 x 665 x 790 mm  
**Gewicht:** basissysteem circa 95 kg  
**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik:**  
 Afdrukken: 730 W (in kleur en zwart-wit)  
 Stand-by: 60 W  
 Slaapstand: 1 W of minder  
**Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296):**  
 Afdrukken in zwart-wit: 51,7 dB(A) LpA  
 Afdrukken in kleur: 51,8 dB(A) LpA  
 Stand-by: 33,0 dB(A) LpA  
**Certificering:** GS, TÜV, CE.  
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

**Invoercapaciteit:**  
 150 vel multifunctionele lade, 52 – 300 g/m<sup>2</sup> (banner 135 – 165 g/m<sup>2</sup>), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), tabblad (136 – 256 g/m<sup>2</sup>), banner maximaal 320 x 1.220 mm; 2x 500 vel universele papercassette, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, 1<sup>e</sup> cassette A6R tot A4R en 2<sup>e</sup> cassette A6R tot SRA3  
 Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4  
**Duplexeenschap:** standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m<sup>2</sup>  
**Uitvoercapaciteit:** standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximale uitvoercapaciteit 4.300 vel

## PRINTFUNCTIES

**Controller-taal:** PRESCRIBE  
**Emulaties:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS  
**Besturingssystemen:** alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes PCL, 136 lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 eendimensionale barcodes alsmede support voor tweedimensionale barcodes (PDF-417)  
**Funcities:** beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrukken, taakopslag en takenbeheerfuncties  
**Ondersteunt mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

## KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A3  
**Continu kopiëren:** 1 – 999  
**Zoombereik:** 25 – 400% in stappen van 1%  
**Beschikbare vergrotingsverhoudingen:** SR/5E  
**Digitale functies:** eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie  
**Belichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 16 stappen  
**Beeldafstellingen:** tekst + foto, tekst, foto, kaart

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** scan to email, scan to FTP, scan to SMB, scan to USB Host, scan to box, network TWAIN, WSD scan  
**Scansnelheid:** (A4, 300 dpi met DP-7110) zwart-wit en kleur 180 beelden per minuut  
**Scanresolutie:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)  
**Maximaal scanformaat:** A3, banner tot 1.900 mm met optionele documenteervoer  
**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR  
**Bestandtypes:** PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), doorzoekbare PDF (optie), JPEG, TIFF, XPS en OpenXPS

## FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps  
**Transmissiesnelheid:** maximaal 3 seconden (JBIG)  
**Faxresolutie:**  
 Normaal: 200 x 100 dpi  
 Fijn: 200 x 200 dpi  
 Superfijn: 200 x 400 dpi  
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Maximum formaat origineel:** A3, banner tot 1.600 mm  
**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funcities:** optioneel Internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

## VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.  
**TK-8525K tonerkit:** toner zwart voor 30.000 pagina's  
**TK-8525C, TK-8525M, TK-8525Y tonerkits:** toner cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina's  
**WT-8500 toneravalbak:** 40.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking zwart-wit: kleur = 7 : 3)  
**Nietjes:**  
**SH-10** voor DF-7100, DF-7120, BF-730  
**SH-12** voor DF-7110

## OPTIES

**Faxstelsysteem 12**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Scan uitbreidingskit (A):** scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR)  
**Printing System 15:** Fiery Controller  
**Printing System Interface Kit 15:** interface board voor Fiery



## Papierverwerking

**DP-7100 documenteervoer:** automatisch dubbelzijdig doorvoer, 140 vel, 35 – 160 g/m<sup>2</sup> (simplex), A6R – banner tot 1.900 mm  
**DP-7110 documenteervoer:** (dubbelzijdig scannen in één doorvoer) 270 vel, 35 – 220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 – 220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R – banner tot 1.900 mm  
**PF-7100 papercassette:** 2x 500 vel, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folio  
**PF-7110 papercassette:** 2x 1.500 vel, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 side deck:** 3.000 vel, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DT-730(B) documentenplank**  
**DF-7110\* finisher + AK-7100:** hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met attachment BF-730); maximaal 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; maximaal A6R – SRA3  
 Sub lade: 200 vel A4; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3  
 AK - 7100: 100 vel; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3  
 Nietjes tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – SRA3  
**DF-7120\* finisher + AK-7100:** hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3, 3 posities nieten tot 50 vel A4 of 30 vel SRA3  
 AK - 7100: 100 vel; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3,  
 \*Bridge unit AK-7100 is vereist bij gebruik van DF-7110 en DF-7120.  
**DF-7100 interne finisher:** maximaal 500 vel; maximaal 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3; nieten tot 50 vel A4 /A3 op 3 posities  
**PH-7C perforator voor DF-7120/DF-7110:** 2 gaten/4 gaten, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3  
**MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-7110:** 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 booklet en tri-folding finisher voor DF-7110:** Halfvrouwen: 52 – 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Bookletvrouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Vrouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Tri-folding: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Multi tri-folding: 5 vel (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 3 vel (91 – 105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Job separator:** 100 vel interne job separator, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – SRA3  
**PH-7120:** interne perforator voor DF-7100 interne finisher  
**Keyboardholder 10**  
**Beveiliging**  
**Data security kit (E):** overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3  
**NK-7100 nummerieke keypad**  
**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (B)AC  
**UG-33:** ThinPrint ondersteuning  
**UG-34:** Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)  
**Optionele interface**  
**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT  
**IB-51:** Wireless LAN Interface  
**Platen cover (E)**  
**CB-7100W:** onderkast, hout  
**CB-7110M:** onderkast, metaal

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk  
 Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290  
 www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

\* TASKalfa 4052ci editie 09/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.